



Deklaracja zgodności nr 03/2006

89/106/EWG dyrektywa dot. wyrobów budowlanych
(system 3)



- Producent:** Izoterm sp. z o.o.
05-152 Cząstków Maz. k/W-wy
ul. Gdańska 14
- Zakład produkcyjny:** Izoterm sp. z o.o.
05-152 Cząstków Maz. k/W-wy
ul. Gdańska 14
- Rodzaj produktu:** Płyty z polistyreny ekspandowanego EPS P 200 o nazwie handlowej **Steinodur PSN LD**
- Zastosowanie:** **Izolacja termiczna w budownictwie lądowym, we wszystkich typach przegród. Typowe zastosowania to: fundamenty, cokoły, dachy płaskie, tarasy, podłogi na gruncie, posadzki.**
Płyty mogą ulec zniszczeniu w kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi lub ich oparami, przy klejeniu do podłoża należy bezwzględnie stwierdzić czy stosowany klej nie wywoła zniszczenia płyt.
Płyty nie powinny mieć długotrwałego kontaktu z temperaturami powyżej 80 °C.
W czasie składowania i instalacji, płyty powinny być chronione przed działaniem promieni UV.
- Parametry produktu:** EPS - EN 13163 T2-L2-W2-S2-P4-BS350-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)1
- Klasa reakcji na ogień:** E
- Współczynnik przewodzenia ciepła:** $\lambda_D \leq 0,034$ [W/mK]
- Grubość:** od 20 mm do 250 mm
- Normy dla produktu:** PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - specyfikacja.
PN-EN 13163:2004/AC:2006 – poprawka do powyższej normy.
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności.
- Nazwa i adres notyfikowanego laboratorium badawczego:** Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa – Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488
Raport z badań ITT nr: NF-0541/C/2005 NF-0505/C/2006
- Załączniki do deklaracji zgodności:** Etykieta zbiorcza produktu (na opakowaniu).

Data wystawienia: Imię i nazwisko: Stanowisko:


04.01.2010

Michał Kalinowski Prokurent

Podpis:

PROKURENT
M. Kalinowski
Michał Kalinowski

Wzór oznakowania wyrobu

 Izoterm Sp. z o.o. ul. Gdańska 14 05-152 Cząstków Maz. k/Warszawy T +48/22/7850600, F 7850688 www.izoterm.waw.pl e-mail: izoterm@izoterm.waw.pl	steinodur® PSN LD Płyty termoizolacyjne z polistyrenu		 UWAGA: Płyty STEINODUR mogą ulec zniszczeniu w kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi lub ich oparami. przy klejeniu płyt do podłoża należy bezwzględnie sprawdzić, czy stosowany klej nie wywoła zniszczenia płyt. Płyty nie powinny mieć długotrwałego kontaktu z temperaturami powyżej 80 stop C. W czasie składowania i instalacji płyty powinny być chronione przed działaniem promieni UV.
	Artukul numer:	Ilość płyt:	
06 EN 13163 Art.Nr.: Klasa reakcji na ogień - E $\lambda = \dots\dots$ W/mk $R = \dots\dots$ m ² K/W Grubość: mm EPS - EN 13163	Grubość: mm	Powierzchnia krycia / Objętość: m ² / m ³ /	Data produkcji: Numer partii:
	KOD KRESKOWY		



STEINBACHER IZOTERM Sp. z o.o.
 ul. Gdańska 14, Cząstków Mazowiecki
 05-152 Czosnów
 NIP: 5311649946, REGON: 141642321
 tel. 022 785-06-90, fax 022 785-06-89