



steinodur® PSN-LD Runddämmung

PRODUKTBESCHREIBUNG

hochwertige formgeschäumte Dämmplatte mit Rundgelenk und Rautenstruktur

Werkstoff

Terrapor®-Hartschaum, formgeschäumt, hydrophobiert

Anwendungsbereich

Perimeterdämmung an gerundeten Bauwerken, Behälterdämmung

Ausführung

Längsseite: Rundgelenk
Querseite: gerader Stoß

Format 1250 x 600 mm
(Deckmaß 1250 x 545 mm)

Verpackung bundweise in PE-Folie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- hoher Dämmwert
- flexible Anpassung an den geforderten Radius runder Schalungen
- hydrophobierter Rohstoff garantiert hohe Resistenz gegen Feuchtigkeit
- hohe Formstabilität und Druckfestigkeit
- unempfindlich gegenüber Frost-Tau-Zyklen
- genormtes Produkt mit Langzeiterfahrung und vielen Einsatzmöglichkeiten im Perimeterbereich
- keine klimaschädigenden Treibgase (ökologisch vorteilhaft)
- 100% HFCKW- und HFKW-frei

TECHNISCHE DATEN

Produktnummer	Stärke mm	Bund Stk.	Bund m ²
psnr-080	80	6	4,50
psnr-100	100	5	3,75

Wärmeleitfähigkeit - Nennwert	0,035 W/mK
Druckspannung bei 10% Stauchung bei 2% Stauchung	> 200 kPa (> 0,20 N/mm ²) > 180 kPa (> 0,18 N/mm ²)
Dimensionsstabilität bei 70° C	≤ 1%
Haftzugfestigkeit bei Anwendung als Einlegeplatten in Betonschalungen	ca. 210 kPa (0,21 N/mm ²)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	60µ
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1)	E
Art und Anwendung gemäß	ÖN B 6000

Steinbacher Dämmstoff GmbH
A-6383 Erpfendorf/Tirol, Salzburger Str. 35
T+43/53 52/700-0, F+43/53 52/700-530
www.steinbacher.at, e-mail: office@steinbacher.at



Qualitätsmanagement
Wir sind zertifiziert
Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO 9001:2008

