

Steinbacher Dämmstoffe GmbH
Salzburgerstraße 35
6383 Erpfendorf
Tel: +43 5352 700-0
E-Mail: office@steinbacher.at



»Dämmt besser. Denkt weiter.«

steinopor® EPS-F plus flexx



PRODUKTEINGENSCHAFTEN



verfügt über Entlastungsschlitze auf der Dämmplattenaußenseite. Sie verhindern einen Spannungsaufbau im Dämmstoff trotz hoher thermischer Belastungen, wie etwa bei direkter Sonneneinstrahlung. Bewegungen des Dämmstoffes während der Verarbeitung gehören damit der Vergangenheit an! Ab einer Plattenstärke; von 100 mm wird eine Randausbildung, z. B. Nut und Feder, empfohlen.

Verpackung: bundweise in PE-Folie

Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Infrarotreflektoren, frei von HFKW und FCKW inklusive Oberflächenschlitzung

Schlitztiefe: 50 mm

Schlitzbreite: ≤ 2 mm

Anwendungsbereich: Fassadendämmung

Wärmeleitfähigkeit - Nennwert: 0,031 W/mK

Ausführung: geschlitzte, spannungsarme Platte, gerade Stoßkante

Verpackung: bundweise in PE-Folie