

Steinbacher Dämmstoffe GmbH
Salzburgerstraße 35
6383 Erpfendorf
Tel: +43 5352 700-0
E-Mail: office@steinbacher.at



»Dämmt besser. Denkt weiter.«

steinopor® EPS-F plus sunflexx



verfügt über Entlastungsschlitze und einer zusätzlichen weißen Beschichtung auf der Dämmplattenaußenseite. Sie bietet höchstmöglichen Schutz gegen einen Spannungsaufbau im Dämmstoff bei hohen thermischen Belastungen. Ab einer Plattenstärke von 160 mm wird eine Randausbildung, z. B. Nut und Feder, empfohlen.

Verpackung: bundweise in PE-Folie

Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Infrarotreflektoren, frei von HFKW und FCKW inklusive Oberflächenschlitzung, weiß beschichtet
Schlitztiefe: 50 mm
Schlitzbreite: ≤ 2 mm

Anwendungsbereich: Fassadendämmung
Wärmeleitfähigkeit - Nennwert: 0,031 W/mK
Ausführung: geschlitzte, spannungsarme Platte, gerade Stoßkante
Verpackung: bundweise in PE-Folie

PRODUKTEINGENSCHAFTEN

