

steinodur® SPL



ist eine hochwertige formteilgeschäumte Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum mit spezieller Rautenstruktur. Dank speziellem Rohstoff und höchstem Verschweißungsgrad ist steinodur® SPL die beste Lösung für den Sockelbereich.

Verpackung: < 280 mm Stärke bundweise in PE-Folie
 ≥ 280 mm Stärke palettenweise in PE-Wickelfolie

Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum, formgeschäumt, hydrophobiert
Anwendungsbereich: Sockeldämmung, über Niveau im Spritzwasserbereich, außenliegende und in das Erdreich einbindende Dämmung gem. ÖN B 6400, Fassadendämmung (Vollwärmeschutz) Putzträgerplatte.

Als Wärmedämmplatte für Bereiche, bei denen höhere Anforderungen an die Haftzugfestigkeit zwischen Plattenoberfläche und aufgebrachtem Putzgrund gestellt sind.

Wärmeleitfähigkeit - Nennwert: 0,035 W/mK

Ausführung: gerade Stoßkante

Verpackung: < 280 mm Stärke bundweise in PE-Folie
 ≥ 280 mm Stärke palettenweise in PE-Wickelfolie

PRODUKTEINGENSCHAFTEN

<p>400 mm</p>	
<p>100% HFCKW + HFKW FREI</p>	