

Steinbacher Dämmstoffe GmbH

Salzburgerstraße 35
6383 Erpfendorf
Tel: +43 5352 700-0
E-Mail: office@steinbacher.at



»Dämmt besser. Denkt weiter.«

steinothan® 104 MV (80 - 100 mm)



sind Wärmedämmplatten aus PU-Hartschaum mit Stufenfalz und beidseitig diffusionsoffener Mineralvliesbeschichtung und Stufenfalz. Groß- bzw Sonderformate und andere Stärken auf Anfrage. steinothan® 104 MV SF findet bei Dächern mit Folien- oder Bitumenabdichtung (mit oder ohne Kiesauflast), Kerndämmung sowie Kerndämmung von Holzwolle- und Mehrschichtplatten Anwendung.

Werkstoff:

Polyurethan-Hartschaum, geschlossenzellig Mineralvliesbeschichtung

Ausführung:

gerade Stoßkante Variante: mit Stufenfalz

Verpackung:

bundweise in PE-Folie

Anwendungsbereich:

Dächer mit Folien- oder Bitumenabdichtung (mit oder ohne Kiesauflast), Kerndämmung von Holzwolle- und Mehrschichtplatten

CE - Bezeichnungsschlüssel:

PU-EN 13165-T2-DS(TH)2-DS(70,90)1-DS(-20,-)2-DLT(2)5-CS(10/Y) 100-TR50

PRODUKTEINGENSCHAFTEN

