

## steinothan® 104 MV ≥ 120 mm



### PRODUKTEINGENSCHAFTEN



sind Wärmedämmplatten aus PU-Hartschaum mit Stufenfalz und beidseitig diffusionsoffener Mineralvliesbeschichtung und Stufenfalz. Groß- bzw Sonderformate und andere Stärken auf Anfrage. steinothan® 104 MV SF findet bei Dächern mit Folien- oder Bitumenabdichtung (mit oder ohne Kiesauflast), Kerndämmung sowie Kerndämmung von Holzwolle- und Mehrschichtplatten Anwendung.

#### **Werkstoff:**

Polyurethan-Hartschaum, geschlossenzellig Mineralvliesbeschichtung

#### **Ausführung:**

gerade Stoßkante Variante: mit Stufenfalz

#### **Verpackung:**

bundweise in PE-Folie

#### **Anwendungsbereich:**

Dächer mit Folien- oder Bitumenabdichtung (mit oder ohne Kiesauflast), Kerndämmung von Holzwolle- und Mehrschichtplatten

#### **CE - Bezeichnungsschlüssel:**

PU-EN 13165-T2-DS(TH)2-DS(70,90)1-DS(-20,-)2-DLT(2)5-CS(10/Y) 100-TR50