

steinodur® SPL



PRODUKTEINGENSCHAFTEN



ist eine hochwertige formteilgeschäumte Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum mit spezieller Rautenstruktur. Dank speziellem Rohstoff und höchstem Verschweißungsgrad ist steinodur® SPL die beste Lösung für den Sockelbereich.

Werkstoff:

expandierter Polystyrol-Hartschaum, formgeschäumt, hydrophobiert

Ausführung:

gerade Stoßkante

Verpackung:

< 280 mm Stärke bundweise in PE-Folie ≥ 280 mm Stärke
palettenweise in PE-Wickelfolie

Anwendungsbereich:

Sockeldämmung, über Niveau im Spritzwasserbereich, außenliegende und in das Erdreich einbindende Dämmung gem. ÖN B 6400, Fassadendämmung (Vollwärmeschutz) Putzträgerplatte.

Als Wärmedämmplatte für Bereiche, bei denen höhere Anforderungen an die Haftzugfestigkeit zwischen Plattenoberfläche und aufgebrachtem Putzgrund gestellt sind.

Verarbeitungshinweis:

Vorzugsweise sind mineralische Unterputzmörtel (Spachtelungen) auf steinodur® SPL Dämmplatten zu verwenden. Organische Spachtelmassen sind nur nach Rücksprache mit dem jeweiligen Systemhalter verwendbar!

CE - Bezeichnungsschlüssel:

EPS-EN 13163-L(3)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)1-CS(10)12
0-TR150-BS170-WL(T)2