

# Produktdatenblatt

Dokument:	<b>steinoflex® 440 Ultra – Rollenware</b>						
Dateipfad:	...steinoflex_440r_Ultra_Rollenware	Version:	1.0.0.1	Datum:	12.10.2021	erstellt:	LS

**Produktbezeichnung:**

steinoflex® 440 Ultra Rollenware

**Produktzusammensetzung/Werkstoff:**zylindrisch extrudierter, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum, rote Kaschierung  
frei von HFCKW- und HFKW**Ausführung:**

Dimensionen lt. Angebot

**Verpackung:**

als Großrolle, Längen auf Anfrage

**Anwendungsbereich:**optimal für mechanisch stark beanspruchte Leitungen  
wärme- und kälteführende Rohrleitungen in der Sanitär- und Heizungstechnik**CE - Bezeichnungsschlüssel:**

PEF-EN 14313-ST(+)100-ST(-)20-WS005-MU7000

**Technische Daten:**

Wärmeleitfähigkeit gem. EN ISO 8497 Mitteltemperatur + 10 °C Mitteltemperatur + 40 °C	0,036 W/mK 0,040 W/mK
Brandverhalten gem. EN 13501-1	E <sub>L</sub> , d0
obere Anwendungsgrenztemperatur	bis +100 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl - $\mu$	$\geq 7000$