

# Produktdatenblatt

Dokument:	<b>steinoflex® 400 Rollenware</b>						
Dateipfad:	...steinoflex_400r_Rollenware	Version:	9.0.0.1	Datum:	05.10.2021	erstellt:	fha

## Produktbezeichnung:

steinoflex® 400 Rollenware

## Produktzusammensetzung/Werkstoff:

zylindrisch extrudierter, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum  
frei von HFCKW- und HFKW

## Ausführung:

Dimensionen lt. Preisliste, Sonderdimensionen auf Anfrage

## Verpackung:

als Großrolle, Längen auf Anfrage

## Anwendungsbereich:

wärme- und kälteführende Rohrleitungen in der Sanitär- und Heizungstechnik  
Prozesswärme im Industrie- und Anlagenbau, Lüftungs- und Klimatechnik

## CE - Bezeichnungsschlüssel:

PEF-EN 14313-ST(+)100-ST(-)0-WS005-MU3000

## Technische Daten:

<b>Wärmeleitfähigkeit gem. EN ISO 8497</b> Mitteltemperatur + 10 °C Mitteltemperatur + 40 °C	0,036 W/mK 0,040 W/mK
<b>Brandverhalten gem. EN 13501-1</b>	E <sub>L</sub> , d0
<b>obere Anwendungsgrenztemperatur</b>	bis +100 °C
<b>Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl - μ</b>	≥ 3000