

Produktdatenblatt

Dokument:	steinonorm® PUR-035-PVC						
Dateipfad:	... steinonorm PUR-035-PVC	Version:	1.0.0.1	Datum:	09.11.2021	erstellt:	SL

Produktbezeichnung:

steinonorm® PUR-035-PVC

Produktzusammensetzung/Werkstoff:

 offenzelliger Polyurethan-Schaum
 Inneneinlage: hitzebeständiges Spezialpapier
 Kunststoff-Mantel und Verschlussautomatik

Ausführung:

 Dimensionen lt. Preisliste; Sonderdimensionen auf Anfrage
 Dämmdicken gem. GEG (Gebäudeenergiegesetz) und ÖN H 5155

Verpackung:

in Kartons

Anwendungsbereich:

Wärme- und kälteführende Leitungen für freiliegende, sichtbare Rohre mit dampfbremsenden Anforderungen

CE – Bezeichnungsschlüssel:

PU-ST(+)-140-ST(-)-0-DS(TH)3-CL30-pH7

Technische Daten:

Wärmeleitfähigkeit gem. EN ISO 8497 Mitteltemperatur +10°C Mitteltemperatur +40°C	0,032 W/mK 0,036 W/mK
Brandverhalten gem. EN 13501-1	EL, d0
obere Anwendungsgrenztemperatur	bis + 140 °C