

Produktdatenblatt

Dokument:	steinonorm® PUR-Alu						
Dateipfad:	... steinonorm PUR-Alu	Version:	1.0.0.1	Datum:	04.02.2022	erstellt:	rab

Produktbezeichnung:

steinonorm® PUR-Alu

Produktzusammensetzung/Werkstoff:

offenzelliger Polyurethan-Schaum
 Inneneinlage: hitzebeständiges Spezialpapier
 armierter Gewebemantel und Verschlussklebeband

Ausführung:

Dimensionen lt. Preisliste; Sonderdimensionen auf Anfrage
 Dämmdicken gem. ÖN H 5155

Verpackung:

in Kartons

Anwendungsbereich:

Wärmeführende Leitungen, Rohrleitungen in Schlitz- und Kanälen der Sanitär- und Heizungstechnik

CE – Bezeichnungsschlüssel:

PU-ST(+)-140-ST(-)-0-DS(TH)3-CL30-pH7

Technische Daten:

Wärmeleitfähigkeit gem. EN ISO 8497 Mitteltemperatur +10°C Mitteltemperatur +40°C	0,034 W/mK 0,038 W/mK
Brandverhalten gem. EN 13501-1	EL, d0
obere Anwendungsgrenztemperatur	bis + 140 °C