

Produktdatenblatt

Dokument:	steinoflex® 400 Rollenware						
Dateipfad:	...steinoflex_400r_Rollenware	Version:	9.0.0.3	Datum:	26.05.2023	erstellt:	LS

Produktbezeichnung:

steinoflex® 400 Rollenware

Produktzusammensetzung/Werkstoff:

zylindrisch extrudierter, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum
frei von HFCKW-und HFKW

Ausführung:

Dimensionen lt. Preisliste, Sonderdimensionen auf Anfrage

Verpackung:

als Großrolle, Längen auf Anfrage

Anwendungsbereich:

wärme- und kälteführende Rohrleitungen in der Sanitär- und Heizungstechnik
Prozesswärme im Industrie- und Anlagenbau, Lüftungs- und Klimatechnik

CE - Bezeichnungsschlüssel:

PEF-EN 14313-ST(+)-100-ST(-)-0-WS005-MU3000

Technische Daten:

Wärmeleitfähigkeit gem. EN ISO 8497 Mitteltemperatur + 10 °C Mitteltemperatur + 40 °C	0,036 W/mK 0,040 W/mK
Brandverhalten gem. EN 13501-1	EL
obere Anwendungsgrenztemperatur	bis +100 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl - μ	≥ 3000