

# Produktdatenblatt

Dokument:	<b>steinoflex® 440 Ultra</b>						
Dateipfad:	...steinoflex_440_Ultra	Version:	10.0.0.3	Datum:	26.05.2023	erstellt:	SL

## Produktbezeichnung:

steinoflex® 440 Ultra

## Produktzusammensetzung/Werkstoff:

zylindrisch extrudierter, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum, rote Kaschierung  
frei von HFCKW- und HFKW

## Ausführung:

Dimensionen lt. Angebot

## Verpackung:

in Kartons

## Anwendungsbereich:

optimal für mechanisch stark beanspruchte Leitungen  
wärme- und kälteführende Rohrleitungen in der Sanitär- und Heizungstechnik

## CE - Bezeichnungsschlüssel:

PEF-EN 14313-ST(+)100-ST(-)20-WS005-MU7000

## Technische Daten:

Wärmeleitfähigkeit gem. EN ISO 8497 Mitteltemperatur + 10 °C Mitteltemperatur + 40 °C	0,036 W/mK 0,040 W/mK
Brandverhalten gem. EN 13501-1	EL
obere Anwendungsgrenztemperatur	bis +100 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl - $\mu$	$\geq 7000$