

Produktdatenblatt

Dokument:	steinojet® 410						
Dateipfad:	...steinojet_410	Version:	9.0.0.3	Datum:	26.05.2023	erstellt:	SL

Produktbezeichnung:

steinojet® 410

Produktzusammensetzung/Werkstoff:

zylindrisch extrudierter, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum, aufgeschlitzt, selbstklebende Längsnaht mit 2 Abdeckbändern frei von HFCKW- und HFKW

Ausführung:

Dimensionen lt. Preisliste, Sonderdimensionen auf Anfrage

Verpackung:

in Kartons

Anwendungsbereich:

Dämmung von Rohrleitungen in der Sanitär- und Heizungstechnik

CE - Bezeichnungsschlüssel:

PEF-EN 14313-ST(+)-85-ST(-)-0-WS005-MU3000

Technische Daten:

Wärmeleitfähigkeit gem. EN ISO 8497 Mitteltemperatur + 10 °C Mitteltemperatur + 40 °C	0,036 W/mK 0,040 W/mK
Brandverhalten gem. EN 13501-1	EL
obere Anwendungsgrenztemperatur	bis +85 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl - μ	≥ 3000