STEINBACHER
Dämmt besser. Denkt weiter.

Produktdatenblatt

Dokument:	**steinojet® 410**						
Dateipfad:	…steinojet_410	Version:	9.0.0.3	Datum:	26.05.2023	erstellt:	SL

Produktbezeichnung:
steinojet® 410

Produktzusammensetzung/Werkstoff:
zylindrisch extrudierter, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum,
aufgeschlitzt, selbstklebende Längsnaht mit 2 Abdeckbändern
frei von HFCKW-und HFKW

Ausführung:
Dimensionen lt. Preisliste, Sonderdimensionen auf Anfrage

Verpackung:
in Kartons

Anwendungsbereich:
Dämmung von Rohrleitungen in der Sanitär- und Heizungstechnik

CE - Bezeichnungsschlüssel:
PEF-EN 14313-ST(+)85-ST(-)0-WS005-MU3000

Technische Daten:

Wärmeleitfähigkeit gem. EN ISO 8497 **Mitteltemperatur + 10 °C** **Mitteltemperatur + 40 °C**	 0,036 W/mK 0,040 W/mK
Brandverhalten gem. EN 13501-1	E_L
obere Anwendungsgrenztemperatur	bis +85 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl - µ	≥ 3000

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.